

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ - DoP: 023 - EPS 150

Austrotherm HeetFloor 20

Плочи от експандиран полистирол EPS A150, с канали - Austrotherm HeetFloor 20 За системи за подово отопление

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Плочи от експандиран полистирен тип EPS A150 с канали - **Austrotherm HeetFloor 20 SR EN 13163+A1:2015-EPS-L2-W1-T1 -S_b1-P3-BS250-TR190-CS(10)150-DS(70,-)1 -DS(N)2-W L(T)3**
2. Предвидена употреба в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация: **Топлоизолация на сгради**
3. Производител: **SC Austrotherm Com SRL** E-mail: office@austrotherm.ro, Букурещ, Бул. „Юлиу МАНИУ“, № 598 Сектор 6
4. Упълномощен представител: не е приложено
5. Система за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните характеристики: Система 1
SC AEROQ SA: ул. „ФЕЛЯКУ“, № „14В“, сектор 1, Букурещ, нотифициран орган № 1840, потвърждава, че всички разпоредби относно оценката и проверката на постоянството на експлоатационните показатели, посочени в приложение ZA, в Система 1 за оценка и проверка, съгласно SR EN 13163+A1:2015, са изпълнени и е издал CE сертификат за постоянство на експлоатационните показатели, завод Калан № 1840 - CPR - 99 / 91 / EC / 0894-24
6. Хармонизиран стандарт: **SR EN 13163+A1:2015**
7. Декларирани характеристики:

Съществени характеристики	Декларирана производителност	Хармонизиран стандарт
Термична устойчивост	Термично съпротивление: R_D 0,50 [m ² K/WJ]	SR EN 13163 + A1:2015
	Топлопроводимост: λ_D 0,034 [w/mK]	
	Номинална дебелина на плочата d_N - 18 [mm], T1 Обща дебелина с жлебовете d - 40 [mm], T1	
Реакция на огън	Евроклас: B (B-s1, d0)	
Устойчивост на реакция на огън след излагане на топлина, атмосферни влияния, стареене/деградация	Характеристики на издръжливост: NPD	
Издръжливост на термична устойчивост след излагане на топлина, атмосферни влияния, стареене и разграждане.	Термично съпротивление: R_D 0,50 [m ² K/WJ]	
	Топлопроводимост: λ_D 0,034 [w/mK]	
	Характеристики на издръжливост: NPD	
Якост на натиск	CS(10)150	
Якост на опън/огъване	Якост на опън перпендикулярно на лица TR190	
	Якост на огъване BS250	
	Пълзене при натиск CC(2.5/2/10)100	

Устойчивост на якостта на натиск след стареене/деградация	Пълзене при натиск CC(2.5/2/10)100
	Устойчивост на замръзване-размразяване FTCD1
	Дълготрайно намаляване на дебелината CP2
Водопропускливост	Дългосрочна водопоглъщаемост чрез тотална инверсия WL(T)3
	Дългосрочно водопоглъщане чрез дифузия WD(V)2
Пропускливост на водни пари	Пропускане на водна пара Z 0,02 [mg/Pa.h.m]
Коефициент на предаване на ударен шум	Динамична твърдост NPD
	Дебелина dL T1
	Свиваемост CP2
Непрекъснато горене с нажежаема жичка	NPD метод в процес на разработка
Емисии на опасни вещества във вътрешната среда	NPD метод в процес на разработка

8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация: SR EN 13163+A1:2015

Производителността на продукта, идентифициран по-горе, е в съответствие с набора от декларираните характеристики.

Тази декларация за експлоатационни показатели е издадена в съответствие с Регламент 305/2011 на ЕС, под отговорност единствено на производителя **SC AUSTROTHERM COM SRL**.

Подписано за и от името на производителя от **Laurențiu ISTRATE** (Лауренцу **ИСТРАТЕ**) - управител на **Austrotherm**

Място/дата на издаване на декларацията: Букурещ / октомври 2024 г.

Подпис: /не се чете/

Кръгъл печат с надпис: „ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО AUSTROTHERM SRL, 2, РУМЪНИЯ“



Austrotherm Com SRL, Бул. „Юлиу Маниу“, № 598, сектор 6, Букурещ, тел. 021 317 12 27 / 28 / 29, факс 021 317 12 31, електронна поща office@austrotherm.ro, www.austrotherm.ro ATR-DP023-EPS A150 Austro Thermfloor 20 - **ИЗДАНИЕ 1 - РЕВИЗИЯ 0**

Subsemnata, Filip Cristina-Ileana traducător autorizat de Ministerul Justiției, autorizația nr. 14017, certific exactitatea acestei traduceri cu textul documentului în limba română, care a fost văzut de mine.

Долуподписаната, Филип Кристина-Иляна, оторизиран преводач от Министерството на правосъдието с разрешително № 14017, удостоверявам верността на превода с текста на документа на румънски език, който бе видян от мен.

Traducător autorizat, /Оторизиран преводач,

